

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 8052ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

KLEUR, BETER,  
SNELLER, STERKER.



Al het beste dat KYOCERA heeft te bieden komt samen in deze compromisloze MFP. Met een afdruksnelheid tot 80 A4 pagina's per minuut in zwart en tot 70 pagina's A4 pagina's in kleur, de nieuwste kleurentech- nologie die echt uitstekende en levendige resultaten biedt en een maximale papiercapaciteit van 7.650 vel is het niet moeilijk om te zien waarom dit het topmodel is van onze nieuwe TASKalfa-serie. En er is meer: de snelle prestaties van de TASKalfa 8052ci worden geborgd door de 8 GB Solid State Drive en een 320 GB harde schijf, waardoor de hoge afdruksnelheid zelfs bij de maximale afdrukresolutie wordt vast- gehouden. Als dat nog niet genoeg is kunt u met de optionele Fieri Controller de kwaliteit verfijnen en de kleuren productiviteit verhogen.

- > Tot 80 A4 pagina's per minuut in zwart-wit en tot 70 A4 pagina's per minuut in kleur
- > Uitstekende afdrukkwaliteit dankzij de geavanceerde kleuren technologie
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Duurzame componenten reduceren het afval en bieden exceptionele efficiency en betrouwbaarheid
- > Afzonderlijke papierverwerkingsopties, inclusief booklet en tri-folding
- > Optionele Fieri Controller voor de hoogste productiviteit en kleur kwaliteit

 **KYOCERA**  
Document Solutions

## TASKalfa 8052ci ALGEMEEN

### Technologie

KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution platform

**Afdruksnelheid (pagina's per minuut):** tot 70/35 A4/A3 in kleur en tot 80/40 A4/A3 in zwart-wit

**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit printkwaliteit, vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi

**Opwarmtijd na inschakeling:** circa 44 seconden

**Tijd tot eerste pagina:** circa 4,8 seconden of minder in zwart-wit; 5,9 seconden of minder in kleur

**CPU:** Freescale QorIQ T1042 Quad Core 1.2 GHz

**Geheugen:** 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD

**Standaard interfaces:** USB 2.0 (Hi-speed) x4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot voor optioneel printserver, slot voor optionele SD, SDHC kaart, slot voor optioneel fax systeem

**Afmetingen (B x D x H) – basissysteem:** 750 x 822 x 1.234 mm (inclusief DP en bedieningspaneel)

**Gewicht:** basissysteem circa 182 kg

**Stroomvoorziening:** 220 /240 VAC, 50/60 Hz

### Stroomverbruik:

Afdrukken: 1.360 W (in kleur), 1.310 W (in zwart-wit)

Stand-by: 120 W

Slaapstand: 1 W of minder

### Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296)

Afdrukken: kleur 54,7 dB(A) LpA / zwart-wit 54,1 dB(A) LpA

Stand-by: 34,9 dB(A) LpA

### Certificering:

GS, TÜV, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001, compatibiliteit met RoHS

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

**Invoercapaciteit:** 150 vel multi-functionele lade, 60 – 300 g/m<sup>2</sup> (banner 135 – 165 g/m<sup>2</sup>), A6R – 305 x 457 mm, banner maximaal 305 x 1.220 mm; 2x 1.500 vel hoge capaciteit papier-cassette, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5; 2 x 500 vel universele papiercassette, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305 x 457 mm inclusief custom papierformaten

Maximale invoercapaciteit met opties: 7.650 vel A4

**Documenttoevoer:** (automatische dubbelzijdige doorvoer) 270 vel; 35 – 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 – 220 g/m<sup>2</sup> (duplex); A6R – banner tot 2.200 mm

**Duplexeendheid:** standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A5R – 305 x 457 mm, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>

**Uitvoercapaciteit:** standaard job separator tray 70 vel, optionele copy tray (D): boven 100 vel, beneden 250 vel, maximale optionele uitvoercapaciteit 4.300 vel

## PRINTFUNCTIES

**Controller-taal:** PRESCRIBE

**Emulaties:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS

**Besturingssystemen:** Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap lettertype, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

**Functies:** beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties

**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi en Google Cloud Print

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3

**Continu kopiëren:** 1 – 9.999

**Zoombereik:** 25 – 400% in stappen van 1%

**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 5R/5E

**Digitale functies:** eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulieroverlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie

**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 16 stappen

**Beeldafstellingen:** tekst + foto, tekst, foto, kaart

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan-to-USB Host, scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

**Scansnelheid:** (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 beelden per minuut

**Scanresolutie:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

**Maximaal scanformaat:** A3, banner tot 2.200 mm

**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR

**Bestandstypes:** PDF (hoge compressie, encrypted, PDF/A), doorzoekbare PDF (OCR), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3

**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps

**Transmissiesnelheid:** maximaal 3 seconden (JBIG)

### Faxresolutie:

Normaal: 200 x 100 dpi

Fijn: 200 x 200 dpi

Superfijn: 200 x 400 dpi

Ultrafijn: 400 x 400 dpi

600 x 600 dpi

**Maximaal formaat origineel:** A3, banner tot 1.600 mm

**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Functies:** optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxsysteem 12

## VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking

**TK-8725K tonerkit:** toner zwart voor 70.000 pagina's

**TK-8725C, TK-8725M, TK-8725Y tonerkits:** toner cyaan, magenta en geel voor 30.000 pagina's

**WT-861 tonerfavalbak:** 150.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking. Kleur: zwart-wit = 6:4)

**Nietjes:** SH-10 voor BF-730, SH-12 voor DF-7110

## OPTIES

### Fax System 12

**Internet Fax Kit (A)**

**Printing System 16:** Fiery Controller

**Printing System Interface Kit 15:** Interface board voor Fiery

### Papierverwerking

**PF-730(B) papiercassette:** 2x 500 vel, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305 x 457 mm, folio

**PF-740(B) papiercassette:** 2x 1.500 vel, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-7130 papiercassette:** 500 vel, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – 305 x 457 mm

**PF-7120 A4 side deck:** 3.000 vel, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

### DF-7110 finisher:

Hoofd uitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730 attachment); maximaal 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; max. B5R – 305 x 457 mm

Extra uitvoer: 200 vel A4; 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – 305 x 457 mm

Boven uitvoer: 100 vel; 60 – 300 g/m<sup>2</sup>; A6R – A4

Nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – 305 x 457 mm

**PH-7C perforator voor DF-7110:** 2-gaten/4-gaten, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110:** 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

### BF-730 booklet- en tri-folding finisher voor DF-7110

Half vrouwen: 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Boek vrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Vouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)

Tri-folding: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, A4R; multi tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)

**Copy tray (D):** boven 100 vel, beneden 250 vel

**Banner Guide (A):** bannerpapiergeleider tot maximaal 10 vel

## Beveiliging

**Data Security Kit (E):** overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3

**USB IC Card Reader:** card authentication kit (B)

### Keyboardholder 10

**Numerieke keypad:** NK-7100

**UG-33 AC:** ThinPrint ondersteuning

**UG-34 AC:** emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

### Optionele interface

**IB-35:** direct Wi-Fi Interface

**IB-50:** gigabit-ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** wireless lan interface



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
Tel +31(o) 20 58 77 200 – Fax +31 (o) 20 58 77 290  
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

\* TASKalfa 8052ci editie 01/2017 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.