



> PRINT

ECOSYS P3050dn

A4 ZWART-WIT PRINTER

EEN GEWELDIGE PRINTER MET EEN KLEINE ECOLOGISCHE VOETAFDruk.



De ECOSYS P3050dn is door de hoge afdruksnelheid, korte tijd tot eerste afdruk, krachtige controller, ondersteuning van mobiel afdrucken en de lage gebruikskosten een perfecte machine voor kleine en middelgrote werkgroepen. Het model beschikt over uitgebreide beveiligingsfuncties met kaartauthenticatie, privéafdrukken en bescherming van de harde schijf. De papierverwerkingsmogelijkheden maken het model geschikt om grote afdrupdrachten te verwerken. Toch heeft deze printer dankzij de duurzame componenten en het lage energieverbruik een kleine ecologische voetafdruk.

- > Tot 50 pagina's per minuut in A4 en A5
- > Tijd tot eerste afdruk: slechts 6,2 seconden
- > Standaard Gigabit LAN, wifi / Wi-Fi Direct als optie
- > Krachtige controller met 1.2 GHz CPU en 512 MB geheugen
- > Mobiel afdrucken via Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Dubbelzijdig en N-up afdrucken voor papierbesparing
- > 500 vel papier uitvoercapaciteit voor continu afdrucken
- > Optimale documentdistributie en workflow met Print&Follow™*
- > Milieuvriendelijk: duurzame componenten, laag energieverbruik

* Optioneel



ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStemprinten. Met duurzame onderdelen zijn ECOSYS-machines ontwikkeld voor maximale duurzaamheid en minimale total cost of ownership met betrekking tot onderhoud, administratie en verbruiksmaterialen. Voor het systeem hoeft alleen de toner regelmatig vervangen te worden. Door het modulaire design kunt u werkprocesverbeterende functies naar wens toevoegen. De geïntegreerde systeemsoftware biedt langdurige netwerkcompatibiliteit. Kyocera's onderdelen met lange levensduur kosten u en het milieu minder.

Milieuvriendelijke printfuncties

Dubbelzijdig afdrukken, N-Up printen, toner besparen (EcoPrint), stille modus.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows®-pc en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

ECOSYS P3050dn

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA ECOSYS Laser

Bedieningspaneel: 5-regelig LCD-scherm met alfanumeriek toetsenbord

Printsnelheid: tot 50 pagina's per minuut in A4 en A5

Resolutie: 1.200 dpi

Afdrukvolume: maximaal 200.00 pagina's per maand

Opwarmtijd: circa 20 seconden of minder na inschakeling

Tijd tot eerste pagina: circa 6,2 seconden

Afmeting: (B x D x H) 380 mm x 410 mm x 320 mm, 396 mm x 421 mm x 342 mm inclusief rondingen

Gewicht: circa 15,5 kg (basisstelsysteem)

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Printen: 636 W

Stand-by: 11 W

Slaapstand: 0,9 W

Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):

Printen: 53,2 dB(A) LpA

Stille modus: 50,8 dB(A) LpA

Stand-by: 26,9 dB(A) LpA

Slaapstand: onmeetbaar laag

Certificering GS, TÜV, CE

Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: multifunctionele lade 100 vel; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm) universele papercassette 500 vel, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm) Maximale invoercapaciteit inclusief optie: 2.600 vel

Standaard duplexfunctie: dubbelzijdig afdrukken: A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60 – 120 g/m²

Uitvoercapaciteit: maximaal 500 vel bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier" en optioneel 250 vel bedrukte zijde boven met de PT-320

Command Center RX

Via het Command Center RX kunnen verschillende instellingen worden gecontroleerd en gemanaged via de webbrowser. Bijvoorbeeld automatisch updaten van schermen, aanpassen van gebruikersschermen, inzien van afdelings- of restrictie-instellingen.

USB Host Interface voor USB Flash Memory

Documenten kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanaf een USB Flash Memory (zoals een USB-stick). Bestanden in het formaat PDF, XPS, TIFF of JPEG kunnen direct op het bedieningspaneel van de printer geselecteerd worden. Hiervoor is geen computer vereist.

Profielen gebaseerd op programma's

De KX printer driver kan een directe link maken tussen een specifiek programma en een vooraf ingesteld afdrukprofiel. U kunt instellen dat alle documenten van een gebruiker of vanuit een bepaald programma altijd in zwart-wit en dubbelzijdig worden afgedrukt, waardoor toner en papierverbruik wordt gereduceerd.

CONTROLLER

CPU: 1.2 GHz

Geheugen: 512 MB RAM, maximaal 2.560 MB RAM

Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), slot voor optionele interne printserver of SSD harde schijf, slot voor optionele SD/SDHC-kaart

Controllertaal: PRESCRIBE IIe

Emulatie: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript® 3 (KPD L 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 met automatisch emulatie herkenning

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL6/PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmapfont, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatisch genereren van checksums alsmede het supporten van twee-dimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere beschikbare optionele barcodes)

Beveiligingsfuncties: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, beveiligd printen via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, toegangscontrole via 100 geïntegreerde afdelingscodes, Data Security Kit (E) beveiligd data op de optionele SSD

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, Mopria en Google Cloud Print

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752

TK-3170 tonerkit: toner voor 15.500 pagina's A4

TK-3160 tonerkit: toner voor 12.500 pagina's A4

Starttoner is voor 8.000 pagina's A4

OPTIES

PF-320 papercassette (maximaal 4 stuks): maximaal 500 vel; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-3100 bulk papercassette en PB-325 Printer base: maximaal 2.000 vel, 60 – 220 g/m², niet in combinatie met de PF-320

CB-360 onderkast: houten onderkast met bergruimte, circa 38cm x 41cm x 50cm (BxDxH)

CB-365 onderkast: houten onderkast met bergruimte, circa 38cm x 41cm x 35cm (BxDxH)

PT-320 papieruitvoer achterzijde: 250 vel bedrukte zijde boven

Geheugenuitbreiding:

MD3-1024: 1.024 MB, **MDDR3-2GB:** 2.048 MB

HD-6 SSD hard disc: 32 GB voor eenvoudig document management

HD-7 SSD hard disc: 128 GB voor eenvoudig document management

Data security kit (E): versleutelt gegevens die zijn opgeslagen op een optionele SSD

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar

UG-33: ondersteunt ThinPrint

Optionele interface:

IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) en Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-32B: Parallel IEEE1284 interface kit

GARANTIE

Standaard 1 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en developer een garantie van 3 jaar of maximaal 500.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYO LIFE De on-site garantieverlenging tot 3 jaar voor printer en opties.



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* ECOSYS P3050dn editie 11/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn