

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2553ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

BEVEILIGDE  
EFFICIËNTIE



Voor bedrijven die op zoek zijn naar een multifunctional die veiligheid en efficiëntie garandeert, is de nieuwe TASKalfa 2553ci de ideale oplossing. Deze multifunctional biedt een complete oplossing voor organisatie van elke grootte, maakt afdrucken van hoge kwaliteit met levendige kleuren en heeft uitgebreide mogelijkheden voor papierverwerking en -afwerking. Bovendien wordt de veiligheid gegarandeerd door het gebruik van de nieuwste technologie waarmee uw meest waardevolle gegevens worden beschermd. Naast een 10.1 inch kleurentouchscreen, biedt deze TASKalfa optimale efficiëntie voor bedrijven die hun productiviteit willen verhogen zonder concessies te doen aan de beveiliging.

- > Tot 25/12 pagina's A4/A3 per minuut in zwart-wit en kleur
- > Uitstekende afdrukkwaliteit dankzij de geavanceerde kleurentechologie
- > Gebruiksvriendelijke tablet look 10.1 inch bedieningspaneel
- > Flexibele papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3, tot wel 7.150 vel
- > Productieve afwerkingsopties inclusief een ruimtebesparende interne finisher
- > Grotere productiviteit en tijdbesparend met de bewegingssensor
- > Uitgebreide ondersteuning van alle moderne mobiele communicatie
- > Hoog niveau van standaard ingebouwde beveiligingsfuncties zoals; Data security kit, Trusted Platform Module, Secure Boot en Run Time Integrity Check

## ALGEMEEN

**Technologie:** KYOCERA TASKalfa, kleurenlaser, HyPAS solution platform  
**Touchscreen afmeting:** 256,5 mm (10,1 inch) kleuren-scherm, 15° - 90° draaibaar  
**Afdruksnelheid (pagina's per minuut):** tot 25/12 pagina's per minuut A4/A3 in kleur en zwart-wit; dubbelzijdige printersnelheid: 25 ppm A4; dubbelzijdige kopieersnelheid: 25 ppm, A4  
**Resolutie:** 4.800dpi equivalent x 1.200dpi (printen), 600 x 600 dpi (scannen/ kopiëren)  
**Opwarmtijd na inschakeling:** 18 seconden of minder  
**Tijd tot eerste pagina:** 7 / 9,2 seconden of minder in zwart-wit/kleur  
**Tijd tot eerste kopie:** 7,4 / 9,8 seconden of minder in zwart-wit/kleur (DP), 6,4 / 8,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)  
**CPU:** QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz  
**Geheugen:** standaard 4GB RAM + 32GB SSD, maximaal 4GB RAM + 32GB SSD + 320GB HDD  
**Standaard interface:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eUIO sloten, voor optionele interne printserver of voor optioneel faxstelsysteem, slot voor optionele Wireless LAN, slot voor optionele SD kaart, NFC tag  
**Afmeting (B x D x H):** basissysteem 602 x 665 x 790 mm  
**Gewicht:** basissysteem ongeveer 90 kg  
**Stroomvoorziening:** 220 / 240 VAC, 50/60 Hz  
**Stroomverbruik:**  
 Printen/kopiëren: 510 W  
 Ready mode: 50 W  
 Low-power modus: 50 W  
 Slaapstand: 0,7 W  
**Geluidsniveau (geluidsdruk ISO 7779 gemeten op een afstand van 1 meter):**  
 Kopiëren/printen: 48,3 dB(A)  
 Stand-by: 35 dB(A)  
**Certificering:** GS, TÜV, CE Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.  
**Invoercapaciteit:** Multifunctionele lade: 150 vel, 52 – 300 g/m<sup>2</sup> (banner 136 – 163 g/m<sup>2</sup>), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 tot 297 x 457,2 mm), banner maximaal 304,8 x 1.220 mm; standaard universele papercassette, 2 x 500 vel, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, 1e cassette A6R tot A4R, 2e cassette A6R tot SRA3. Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4  
**Duplexeenschap:** standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op de formaten A6R – SRA3, 64 – 256 g/m<sup>2</sup>  
**Uitvoercapaciteit:** standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

## PRINTFUNCTIES

**Controller-taal:** PRESCRIBE  
 Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS  
**Besturingssystemen:** alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag  
**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes PCL, 136 contourlettertypes PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder

PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)  
**Beveiligingsfuncties:** beveiligde PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties  
**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

## KOPIEERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A3  
 Continu kopiëren: 1 – 9999  
**Zoombereik:** 25 – 400% in stappen van 1%  
**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 5R/5E  
**Digitale functies:** eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie, ID copy  
**Belichtingsmodus:** automatisch, handmatig: 16 stappen  
**Beeldafstellingen:** tekst + foto, tekst, foto, kaart

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan  
**Scansnelheid:** 180 beelden per minuut (A4, 300 dpi, duplex, met DP-7130) in zwart-wit en kleur  
**Scansresolutie:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; 256 grijschalen per kleur  
**Maximaal scanformaat:** A3, banner tot 1.900 mm met optionele documenteervoer  
**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR  
**Bestandstypes:** PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u), doorzoekbare PDF (optie), MS Officebestand (optie), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

## FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3  
**Modemsnelheid:** maximaal 33,6 kbps  
**Transmissie snelheid:** maximaal 3 seconden (IBIG)  
 Faxresolutie: Normaal: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Maximaal formaat origineel:** A3, banner tot 1.600 mm  
**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Functies:** optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxont-vangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

## VERBRUUKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.  
**TK-8345K tonerkit:** toner zwart voor 20.000 pagina's  
**TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y tonerkit:** toner cyaan, magenta, geel voor 12.000 pagina's  
**WT-8500 tonerfavalbak:** 40.000 vel (met een gemiddelde dekking van 5% zwart-wit: kleur = 7:3)  
**Nietjes:**  
**SH-10:** 3 x 5.000 nietjes voor de DF-7100, DF-7120, BF-730  
**SH-12:** 3 x 5.000 nietjes voor de DF-7110

## OPTIES

### Faxstelsysteem 12

#### Internet Fax Kit (A)

**Scan uitgebreidingskit (A):** scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR), opslaan als PDF of MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**Papierverwerking**

**DP-7100 documenteervoer:** (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35 – 160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 – 120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3 – banner tot 1.900 mm  
**DP-7110 documenteervoer:** (duplex scannen in één doorvoer) 270 vel bij 50-80 g/m<sup>2</sup>, 35 – 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 – 220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3 – banner tot 1.900 mm  
**DP-7120 documenteervoer:** (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 50 vel, 45 – 160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 – 120 g/m<sup>2</sup> (duplex) A5R – A3, banner tot 1.900 mm  
**DP-7130 documenteervoer:** (duplex scannen in één doorvoer met ultrasone sensor), 270 vel bij 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3 - Banner tot 1.900 mm

### DT-730(B) documentenplank

**PF-7100 papercassette:** 2x 500 vel, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3 (320 x 450 mm)  
**PF-7110 papercassette:** 2x 1.500 vel, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 side deck:** 3.000 vel, 60 – 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DF-7100 interne finisher:** maximaal 500 vel A4; maximaal 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA-3; nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities  
**DF-7110\* finisher + AK-7110:** hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachment BF-730), Sub lade: 200 vel A4; Sub lade (top): 100 vel A4; 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3 Nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – SRA3  
**DF-7120\* finisher + AK-7110:** hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA-3; 3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3

**AK-7110 Attachment kit voor DF-7110 en DF-7120:** 100 vel, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, \* Bridge unit AK-7110 is vereist bij gebruik van de DF-7110 en DF-7120  
**PH-7C perforator voor de DF-7120/DF-7110:** 2-gaten/4-gaten, 60 – 256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3  
**MT-730(B) mailboxsorteerder voor de DF-7110:** 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 boeklet en tri-folding finisher voor de DF-7110**  
 Half vouwen: 52 – 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
**Boekje vouwen:** maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m<sup>2</sup>), vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Tri-folding: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
**Multi tri-folding:** 5 vel; (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 job separator:** 100 vel interne job separator, 52 – 300 g/m<sup>2</sup>, A5R – SRA3  
**PH-7120:** interne perforatorunit voor de DF-7100 interne finisher

**Banner Guide 10:** Banner papier feeding guide, 10 vel  
**HD-12 opslag:** optioneel HDD 320 GB  
**NK-7120 numeriek toetsenbord**

**Toetsenbordhouder 10**  
**USB IC Card Reader:** Card Authentication Kit (B) AC  
**UG-33:** ThinPrint ondersteuning  
**UG-34:** Emulatie (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

**Optionele interface**  
**IB-35:** Direct Wi-Fi Interface  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/ 1000 BaseT  
**IB-51: Wireless Lan Interface**  
**Platen cover (E)**  
**CB-7100W:** onderkast, hout  
**CB-7110M:** onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.  
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk  
 Tel +31(0) 20 58 77 200  
 www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

\* TASKalfa 2553ci editie 02/2019 \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.